

Technische Fiche Automatische 3-weg kraan

1. Product omschrijving en werking

De automatische 3-wegkraan wordt gebruikt bij de controle van de waterstroom bij een zonneverwarming van een zwembad. Deze kraan wordt aangesloten op een controller die de temperaturen van het zwembadwater en het zonnecollector oppervlak meet van het zwembad en aan de hand hiervan de stand van de kraan bepaalt.

2. Product specificaties

Referentie:

- i. ZVZX2180-P (diameter = 50mm) → AANBEVOLEN
- ii. ZVZX2185-P (diameter = 63 mm)

Technisch:



Spanning	220 V AC
Frequentie	50/60 Hz
Temperatuur	-20 to 70 °C
Max draaikoppel	25 Nm
Regeling draaikoppel	Via regeling dichting kraanbol (3x)
Bescherming draaikoppel	Zekering 500mA
Control	Manueel or Automatisch
Draaihoek	0 ° to 90 °
Gesloten leiding tijdens draaiing	neen
Bepaling draairichting (links-rechts)	Via bedrading met controller
Max druk	2 bar
Afmetingen	L = 26 cm, H = 32 cm, D = 20 cm

Beschrijving: Automatische driewegkraan met motor. Geschikt voor het automatisch aansturen van de EPDM zonneverwarming.

Gewicht: 7 kg

Verpakking: Kartonnen doos wit (H = 32 cm, L = 36 cm, B = 26 cm)

Kleur: Grijs met rood

Grootte diameter: 50 of 63 mm

Materiaal: PVC

3. Personalisatie

Het is mogelijk om de doos van de driewegkraan te personaliseren. Dit kan gedaan worden bij een minimumafname van : 200

4. Connectie met controller

